


Fremdbelüftungsaggregate

Fremdbelüftungsaggregate (FBI), Typ MW nach Mb 0M / 1M
für den 3- und 1-Phasenanschluß



**Externe Kühlung (FBI) mit UL/CSA Zulassung
für FU-gesteuerte Elektromotoren in IP 66.**



Fremdbelüftungsaggregate in den Baugrößen 63 (56) – 315 (NEMA 42 - 5012) mit abnehmbarer Verlängerungszarge (Anbauadapter).

Die Verlängerungszargen sind für alle Motorenfabrikate modifizierbar. Das bedeutet das der Durchmesser, die Länge sowie Seitenlochungen, Sonderbohrungen und Handlüftungsschlitze nach Ihren Vorgaben gefertigt werden können.

Einsatzspannung: IEC Bg. 63-2 bis 225-2 (NEMA 42 - 365)

3-Phasen 200-303V D, 346-525V Y, 50Hz / 220-332V D, 380-575V Y, 60Hz

1-Phasen 230-277 V D, 50 Hz / 230-277 V D, 60 Hz

Einsatzspannung: IEC Bg. 200-4 bis 315-4 (NEMA 324 - 5012)

3-Phasen 200-400V D, 346-525V Y, 50Hz / 220-400V D, 380-575V Y, 60Hz

Einsatz für hohe Umgebungstemperaturen bis max 60°C über den gesamten Multivoltbereich.

Die wartungsfreien Lager sind ausgelegt für eine Betriebszeit von 40000 h.

Kurt Maier Motor-Press GmbH

Birkenweg 18 * D-37589 Kalefeld

☎+49 (0) 5553 99 01-0 * 📠+49 (0) 5553 99 01-88 * ✉info@kmmp.de * 🌐http://www.kmmp.de

