

# Fremdbelüftungsaggregate

Info 2-teilige Fremdbelüftungsaggregate (FBI),  
Typ MW, RBK, Z-RBK, R-RBK nach Mb 0M, 1M, 0K, 1F, 1R

**Pos.1  
Lüfterkopf**  
Beispiel für Typ MW  
Maßblatt. 0M/1M



**Pos.2  
Zarge (Haubenadapter)**  
Beispiel für Typ MW  
Maßblatt. 0M/1M



**fertig montierte  
Fremdbelüftung**  
Beispiel für Typ MW  
Maßblatt. 0M/1M



**Pos.1  
Lüfterkopf**  
Beispiel für Typ RBK  
Maßblatt. 0K



**Pos.2  
Zarge (Haubenadapter)**  
Beispiel für Typ RBK  
Maßblatt. 0K



**fertig montierte  
Fremdbelüftung**  
Beispiel für Typ RBK  
Maßblatt. 0K



## Externe Kühlung (FBI) bestehend aus Lüfterkopf Pos.1 und Zarge Pos.2

Unsere Fremdbelüftungsaggregate Typ MW, RBK, Z-RBK und R-RBK bestehen aus einer Lüfterkopfeinheit Pos.1 und einer Zarge (Haubenadapter) Pos. 2.

Die Zarge kann in unseren Standardabmessungen als auch nach Kundenabmessungen geliefert werden. Die Zarge ist, wenn nicht anders gewünscht, auf unseren Lüfterköpfen aufmontiert.

Lagerführende Händler können Lüfterköpfe und Zargen separat beziehen. Durch dieses individuelle System von verschiedenen Längen und Motorenfabrikaten reduzieren Sie Ihrer Lagerkosten. Ein Austausch der Zargen ist innerhalb einer Lüfterkopf-Baugröße und -Type problemlos möglich.

**Kurt Maier Motor-Press GmbH**

Birkenweg 18 \* D-37589 Kalefeld

+49 (0) 5553 99 01-0 \* +49 (0) 5553 99 01-88 \* info@kmmp.de \* http://www.kmmp.de

**kmmp.**