

Fremdlüfteraggregat FBI, IP 66, Mb.0M kmmp

Forced Ventilation Unit FBI, IP 66, drw. 0M kmmp

Ventilation Forcée FBI, IP 66, dessin 0M kmmp

Gruppi per ventilazione assistita FBI, IP 66, disegno 0M kmmp

Grupo de ventilación asistida FBI, IP 66, diseno 0M kmmp



115V Bg. 63 - 225 MW

Stand: Sep. 2020



Technische daten / Technical data / Caracteristiques techniques

Baugröße	Luftfördermenge	Leistungsaufnahme	Drehzahl	Stromaufnahme		Geräuschpegel	Gewicht	Artikel-Nr.
Frame size	Air volume	Input	Speed	Current consumpt		Noise level	Weight	Item number
Hauteur d'axe	Débit	Puissance	Vitesse de rotation	Intensité absorbé		Niveau sonore	Poids	Numéro d'article
Grandezza	Coduttura di area	Potenza resa	Velocuta	Ammissione corrente		Pressione sonora	Peso	No. Articolo
Medelo	Volumen de area	Absortion de potencia	Velocidad	Absorcion de corriente		Nivel de ruido	Peso	No. Articula
	50Hz / 60Hz m³/h	50Hz / 60Hz W	50Hz / 60Hz U/min	1x115VD /115VD /200VY A (50Hz) A (60Hz)		50Hz / 60Hz dB	Kg	
FBI 063 -2 MW	84 / 94	62 / 49	2850 / 3250	0,85 / 0,85 / 0,47	0,56 / 0,63 / 0,36	54 / 58	2,0	FF KMM 063 0M --2
FBI 071 -2 MW	109 / 123	63 / 54	2790 / 3150	0,83 / 0,82 / 0,46	0,55 / 0,61 / 0,35	60 / 64	2,2	FF KMM 071 0M --2
FBI 080 -2 MW	148 / 168	65 / 57	2600 / 2900	0,82 / 0,82 / 0,46	0,57 / 0,62 / 0,35	63 / 66	2,4	FF KMM 080 0M --2
FBI 090 -2 MW	285 / 331	98 / 67	2900 / 3420	0,94 / 0,98 / 0,55	0,60 / 0,64 / 0,36	67 / 71	2,9	FF KMM 090 0M --2
FBI 100 -2 MW	340 / 386	97 / 80	2820 / 3200	0,98 / 1,01 / 0,58	0,69 / 0,70 / 0,40	68 / 71	3,3	FF KMM 100 0M --2
FBI 112 -2 MW	474 / 520	103 / 92	2780 / 3050	0,92 / 0,97 / 0,56	0,80 / 0,70 / 0,40	70 / 73	3,5	FF KMM 112 0M --2

mit drehrichtungsgebundenem Lüfterflügel / with unidirectional fan - UL/CSA Ausführung / all units with UL/CSA

Kurt Maier Motor-Press GmbH

Birkenweg 18 DE - 37589 Kalefeld

☎ +49 (0) 5553 / 99 01-0 ☒ +49 (0) 5553 / 99 01 88 ✉ E-mail: info@kmmp.de <http://www.kmmp.de>

